



Skanelux Byggefirma A/S
Livøvej 2A
8800 Viborg

Tilladelse til udledning af spildevand fra svømmebassin til spildevandsledningen - Slåenvænget 11, 5400 Bogense

Nordfyns Kommune har modtaget en ansøgning om tilslutning af spildevand fra et 27,18 m³ stort svømmebassin og spabad i sommerhuset på Slåenvænget 11.

Høring

Udkast til denne tilladelse har været i høring ved Vandcenter Syd A/S (spildevandselskabet) og ejeren fra den 10. december 2024 til den 3. januar 2025.

I forbindelse med høringsperiode har vi modtaget følgende fra Vandcenter Syd:

Jeg har gennemgået udkastet og har følgende bemærkninger:

- 1. Vi kan tillade at udlede 1,8l/s skyllevand, forudsat at udledning af skyllevand fra svømmebassin og spabad ikke sker samtidig, og at udledning af skyllevand kun finder sted i tørvejr.*
- 2. Spildevand fra svømmebassin og spa skal afledes i overensstemmelse med den givne tilladelse.*
- 3. Tilslutning til kloakken kan først ske, når pumpestationen er sat i drift.*

Svar på bemærkninger:

Nordfyns kommune har ikke mulighed for at kontrollere at udledning af skyllevand kun finder sted i tørvejr. Derfor kan dette vilkår ikke tilgodeses.

Der er indført generelt vilkår om tidspunkt for tilslutning til kloak.

Afgørelse

Med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven¹ §28 stk. 3 og Spildevandsbekendtgørelsen² §12 stk. 2 meddeler Nordfyns Kommune tilladelse til tilslutning af spildevand fra svømmebassin og spabad til Vandcenter Syds spildevandsledning på Slåenvænget 11. Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Generelle vilkår

- Tilslutning til kloakken kan først ske, når pumpestationen er sat i drift.

Vilkår om kemikalieopbevaring

- Der skal indrettes et kemikalierum/ skab til opbevaring af kemikalierne Saniklar™ Tempo Sticks og hth™ GRANULAR.
- Kemikalierum/skab skal etableres med tæt bund og opkant.
- Der må ikke etableres afløb i gulvet af kemikalierum/skab.
- Dør til kemikalierum/skab skal være aflåst.
- Der skal ved kemikalierum som minimum forefindes en egnet øjenskylleflaske samt værnemidler til benyttelse af anvendte kemikalier.

Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

06. januar 2025

Sagsnummer
S2024-13016

Dokument nr.
D2025-1204

Cpr./CVR-nr/Ejd.nr.
100792822

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk



¹ Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1093 af 11/10/2024

² Spildevandsbekendtgørelsen BEK nr. 532 af 27/05/2024

- Spildte kemikalier i kemikalierum/skab må ikke bortskylles i afløb, men afskaffes som farligt affald til Nordfyns Kommunes genbrugspladser eller godkendt modtageanlæg jf. regulativ for husholdningsaffald. Se evt. også affaldsbekendtgørelsen.
- Ved ændringer af kemi til brug i bassin og spa skal kommunen på forhånd godkende dette.

Vilkår omkring normal drift returskylning af filtre

- Der må maksimalt udledes 400 liter vand ved rensning af filtre i løbet af en uge til spildevandsledningen.
- Der må maksimalt udledes med 1,8 l/s fra svømmebassinet når filtrene returskylles.
- Spabadet må udlede vand til spildevandsledningen med 1 l/s.
- Der må ikke udledes skyllevand fra svømmebassin og spabad samtidig.

Vilkår når bassinet tømmes fuldstændigt

- Når bassinet tømmes helt skal chloren neutraliseres med anti-chlor.
- Spildevandsselskabet skal kontaktes skriftligt inden bassinet tømmes. Vandcenter Syd A/S skal godkende tømningen. De kontaktes via info@vandcenter.dk

Høring af parter

Udkast til denne tilladelse har været i høring ved Vandcenter Syd A/S (spildevandsselskabet) og ejeren fra den 10. december 2024 til den 3. januar 2025.

Klagevejledning

Afgørelsen efter Miljøbeskyttelsesloven kan ifølge §91 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Jf. §96 har en klage ikke opsættende virkning og ifølge §98, §99 og §100 er følgende klageberettigede:

- Ansøger
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- Danmarks fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelsesloven.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Nordfyns Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen, ved brug af klageportalen. Klageportalen kan findes via link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen kan også findes på www.virk.dk og www.borger.dk

I klageportalen er der en guide til hvordan der klages.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes begrundet anmodning om det til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen

til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt jf. §93. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Afgørelsen er offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside den 06.01.2025 og klagefristen udløber derfor 03.02.2025.

En klage har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Efter klagefristens udløb får I besked om indholdet af eventuelle klager.

Jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101 skal søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

Sagsbehandling

Ansøgning

Morcon Aps. har på vegne af ejeren indsendt en ansøgning om tilslutning til spildevandskloakken for et svømme- og spa bassin på Slåenvænget 11.

- Størrelsen af poolen er 27,18 m³.
- 3/4 Poolen tømmes som udgangspunkt aldrig. Kun i tilfælde af en skade på karret tømmes den ved at man pumper vandet over i nogle midlertidige bassiner.
- Ca. 1 gang om uge tømmes ca. 300-400 l vand i forbindelse med rensning af filtre
- Chlor indholdet i afløbsvandet er 1-2 ppm.
- Der udledes 1,8 l/s mens der returskylles, ventilerne betjenes manuelt. Cyklus en gang om ugen.
- Når Spa tømmes udles der 0,97 l/s.
- Skyllevandet er minimum 20 grader, max 40 grader fra pool og spa.

Miljøvurdering i forhold til kemikalierne

De anvendte kemikalier til svømme og spabassin er Saniklar™ Tempo Sticks og hth™ GRANULAR som begge indeholder det uorganiske stof calcium hypochlorite Ca(ClO)₂. Kemikaliet har faresymbolerne, GHS03 flamme over en cirkel, GHS05 ætsning, GHS09 miljø og GHS07.

Da stofferne er farlige for jord og grundvand og derfor er der stillet vilkår til, hvorledes kemiopbevaringen skal ske.

Stofferne må ikke afledes til spildevandskloakken og derfor er der sat krav om at kemirummet/skab skal etableres med tæt bund uden afløb og opkant så en lækage afgrænses, samt at spild og tab skal afleveres til godkendt modtager.

Der er sat krav om minimum en øjensskylleflaske i tilfælde af utilsigtede uheld med kemikalierne, samt værnemidler til håndteringen.

Der er sat vilkår om at kommunen skal kontaktes hvis kemien der anvendes til spa og bassin ændres. Der er gjort for at sikre at forsyningen kan håndtere skyllevand og evt. tømning.

Miljøvurdering i forhold til afledningen af returskyllevand og tømning af bassinet

Returskyllevandet fra filtrene vil indeholde chlor, men en stor del af den frie chlor vil have reageret med de organiske forbindelser i filtermaterialet. Derfor er indholdet af frit chlor mindre end i selve bassinet og indholdet er ca. 1- 2 ppm svarende til 1-2 mg/l.

Ved fuldstændig tømning af bassinet i forbindelse med reparation, vil der være et væsentlig indhold af frit chlor i det afledte spildevand. Før afledningen til spildevandsledningen er der derfor sat vilkår om at der skal tilsættes anti-chlor for at reducere mængden af frit chlor.

Da der er tale om væsentlige mængder af vand ved fuldstændig tømning af bassinerne er der sat vilkår om at spildevandsforsyningen (Vandcenter Syd) skal kontaktes inden afledningen. Det skal være med til at sikre at spildevandsforsyningen og ejeren kan koordinere afledningen således at den ikke fører til væsentlig gene af andre forbrugere.

Der er sat vilkår om afledningskoefficienterne af returskyllevandet til spildevandsledningen fra svømmebassinet og spabadet. De angivne afledningskoefficienter på 1,8 l/s fra svømmebassinet og 0,97 l/s fra spabassinet. Vandcenter Syd har vurderet at de højst kan håndtere en afledning på 1,8 l/s og derfor er der sat vilkår om at spa og bassin ikke må aflede samtidigt.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen,
Sarah Hammershøj

Miljøsagsbehandler
Direkte tlf. 21 78 42 14
sarha@nordfynskommune.dk